



BESCHRIJVING

LARESIL Facade C 40 is een hydrofoberingscrème met hoog indringvermogen en snelle regenbestendigheid voor de bescherming van poreuze bouwmaterialen.

VOORDELEN

- Gemakkelijke verwerking, zonder verlies en slechts 1 applicatie
- Waterafstotend maar dampdoorlatend
- Ook voor sterk alkalische verse minerale ondergronden
- Snel regenbestendig
- Goed pareleffect

TOEPASSINGSGEBIED

LARESIL Facade C 40 is een crème die wordt gebruikt voor de waterafstotende impregnatie van minerale ondergronden zoals beton, baksteen, pleisterwerk en natuursteen. Deze crème zorgt ook voor de bescherming tegen het binnendringen van dooizouten en andere in water oplosbare stoffen die beton en baksteen aantasten.

PRODUCT INFORMATIE

Verpakking

Emmer van 12 liter; 40 x 12 L pallet

Opslag en houdbaarheid

Vorstvrij en droog bewaren.
Bewaard in een ongeopende emmer en op een droge plaats is het product ca. 12 maanden houdbaar.

Verbruik

Afhankelijk van de porositeit : 100 -200 gr/m²

LARESIL Facade C 40

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (bij 20°C)	Ongeveer 0,8 g/cm ³
Werkzame stofgehalte	+/- 40 %
Uiterlijk	Witte tot gelige crème
Vlampunt	64°C

TOEPASSING

VOORBEREIDING

De ondergrond moet schoon zijn en vrij van scheuren groter dan 0,1 mm. Er mogen geen oliën, vetten of andere impregnaties, afdichtingen, verfresten of bekistingsmiddelen op het oppervlak aanwezig zijn die de indringing van de werkzame stof in het oppervlak kunnen verminderen. Losse korsten, zoutuitbloeiingen of afbladderingen moeten vóór het aanbrengen worden verwijderd. Algen en mossen moeten verwijderd zijn. Het wordt aanbevolen een proefvlak aan te leggen en te controleren op oppervlakteverkleuringen.

LARESIL Facade C 40 aanbrengen

De verwerking gebeurt onverdund met kwast, kortharige lamsvachtroller of sponsroller en in spuitapplicatie in één werkgang. Bij licht absorberende ondergronden kan er een kleurverdieping van het oppervlak optreden. Door de stevige consistentie is het meestal niet nodig om gevoelige oppervlakken, zoals ruiten of blauwe steen, af te plakken. Als er toch materiaalspatten op gevoelige of transparante oppervlakken komen, verwijder deze dan direct met een doek en veel water.

Temperatuur omstandigheden:

Tussen +5°C tot max 30°C

TRANSPORT

Zie ons veiligheidsinformatieblad

GEREEDSCHAPPEN

Kortharige lamsvachtroller, kwast of airless

VEILIGHEID

Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Voor aanvullende informatie over de veiligheidsmaatregelen bij het hanteren, vervoeren, opslaan en verwijderen van de materialen, raden wij aan ons veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

LARESIL Facade C 40

Juridische kennisgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat de verstrekte informatie en gegevens te goeder trouw worden gegeven op basis van onze huidige kennis, laboratoriumberekeningen en praktijkervaringen, en dienen als algemene richtlijnen. Ze vormen geen bindende principes en kunnen mogelijk niet elk individueel geval dekken vanwege uiteenlopende werkomstandigheden, materialen en bouwlocaties. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken vooraf nagaan dat het geschikt is voor de beoogde toepassing. Onze producten en hun gebruik worden beschreven in een algemene context, en het wordt aanbevolen om tests uit te voeren of contact met ons op te nemen bij twijfel. Tenzij we expliciet schriftelijke garanties geven met betrekking tot de geschiktheid van het product voor een contractueel vastgelegd gebruik, zijn technisch advies of instructies niet bindend. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

