



DESCRIPTION

- **LARESIL Inject C** est une crème à base de silane, aqueuse et sans solvant, destinée à prévenir l'humidité ascensionnelle.

AVANTAGES

- Facile à appliquer
- Très efficace
- Adapté aux fortes teneurs en humidité
- Ingrédient actif hautement concentré (80%)
- Aucun déversement

DOMAINE D'UTILISATION

LARESIL Inject C est une crème utilisée comme agent d'injection hydrophobe pour prévenir l'humidité ascensionnelle dans les matériaux de construction minéraux poreux (brique, pierre).

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Emballage

seaux de 10 L ; Palette de 30 x 10 L

Stockage et durée de conservation

Conservez à l'abri du gel et dans des conditions sèches.
Si stocké dans un seau non ouvert et dans un endroit sec, le produit se conserve environ 12 mois.

Consommation

+/- 80 ml / par mètre (épaisseur de paroi de 10 cm)
+/- 100 ml / par mètre (épaisseur de paroi 11,5 cm)
+/- 280 ml / par mètre (épaisseur de paroi 24 cm)
+/- 350 ml / par mètre (épaisseur de paroi 36 cm)

LARESIL Inject C

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (à 25°C)

Environ 0,9 g/cm³

Substance active

+/- 80%

Apparence

Crème blanche à jaunâtre

Point d'éclair

64°C

APPLICATION

PRÉPARATION

Percez des trous horizontalement au niveau du sol (à l'intérieur) ou au niveau du sol (à l'extérieur) : rangée unique, avec un diamètre de 12 mm, espacez les trous de 12 cm. Le trou percé doit être environ 2 cm plus court que la largeur du mur. Pour les murs d'une épaisseur > 60 cm, nous recommandons de percer des deux côtés.

APPLIQUER LARESIL Inject C

Avant d'injecter la crème **LARESIL Inject C**, soufflez toujours la poussière de perçage hors des trous. Protégez les matériaux de construction adjacents qui ne doivent pas entrer en contact avec **LARESIL Inject C**. Injectez **LARESIL Inject C** à l'aide d'un appareil d'injection approprié (en fonction de l'emballage). Introduisez le tube d'injection aussi loin que possible dans le trou et pressez lentement la crème tout en retirant le tube d'injection. Bouchez les trous de perçage le jour même après l'injection avec du mortier. Nettoyez les outils à l'eau.

Conditions de température :

Entre +5°C et max 30°C

TRANSPORT

Voir notre fiche de données de sécurité

OUTILS

Appareil d'injection

SÉCURITÉ

Portez des gants appropriés et des lunettes de protection. Pour obtenir des informations supplémentaires concernant les considérations de sécurité liées à la manipulation, au transport, au stockage et à l'élimination des matériaux, nous recommandons de consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

LARESIL Inject C

Avis légal:

Veuillez noter que les informations et les données fournies sont données de bonne foi sur la base de nos connaissances actuelles, de calculs de laboratoire et d'expériences réelles, et servent de lignes directrices générales. Elles ne constituent pas des principes contraignants et peuvent ne pas couvrir chaque cas individuel en raison des diverses conditions de travail, des matériaux et des sites de construction. Pour cette raison, toute personne souhaitant utiliser le produit doit s'assurer au préalable qu'il convient à l'application envisagée. Nos produits et leur utilisation sont décrits dans un contexte général, et il est recommandé d'effectuer des tests ou de nous consulter en cas de doutes. À moins que nous ne fournissions explicitement une assurance écrite concernant la pertinence du produit pour une utilisation prévue contractuellement, tout conseil technique ou instruction n'est pas contraignant. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions actuelles de vente et de livraison.

