



### DESCRIPTION

- **MS Acryl** est un latex synthétique universellement applicable pour l'amélioration des mortiers et des enduits d'étanchéité, pour la fabrication de ponts d'adhérence et comme primaire.

### AVANTAGES

- Rend les mélanges plus flexibles
- Réduit la formation de fissures
- Améliore l'adhérence

### DOMAINE D'UTILISATION

**MS Acryl** est utilisé pour l'amélioration des mortiers afin d'augmenter leur flexibilité et leur adhérence sur des supports problématiques

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

#### Emballage

Bidon de 10 kg ; Palette de 60 x 10 kg

#### Stockage et durée de conservation

Conserver à l'abri du gel et dans des conditions sèches.  
S'il est conservé au frais et dans un emballage bien fermé, le produit se conserve environ 12 mois.

#### Consommation

Ajouter 10 à 20 % à l'eau de gâchage.  
Comme primaire d'adhérence : dilution à 1:2 avec de l'eau.

MS Acryl

DONNÉES TECHNIQUES

Densité

Environ 1,0 kg/L

Extrait sec

Environ 45%

APPLICATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Tous les supports minéraux sauf le plâtre. Les supports peuvent être secs ou humides

APPLIQUER MS Acryl

MS Acryl : ajouter 10 à 20 % à l'eau de gâchage.

Comme primaire d'adhérence : dilution à 1:2 avec de l'eau.

Nettoyez les outils avec de l'eau.

Conditions de température :

Entre +5°C et max 30°C

TRANSPORT

Matériau non dangereux

OUTILS

Pinceau, rouleau ou équipement de pulvérisation

SÉCURITÉ

Portez des gants appropriés et des lunettes de protection. Pour des informations supplémentaires concernant les considérations de sécurité associées à la manipulation, au transport, au stockage et à l'élimination des matériaux, nous vous recommandons de consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

### MS Acryl

#### **Avis légal:**

Veuillez noter que les informations et les données fournies sont données de bonne foi sur la base de nos connaissances actuelles, de calculs de laboratoire et d'expériences réelles, et servent de lignes directrices générales. Elles ne constituent pas des principes contraignants et peuvent ne pas couvrir chaque cas individuel en raison des diverses conditions de travail, des matériaux et des sites de construction. Pour cette raison, toute personne souhaitant utiliser le produit doit s'assurer au préalable qu'il convient à l'application envisagée. Nos produits et leur utilisation sont décrits dans un contexte général, et il est recommandé d'effectuer des tests ou de nous consulter en cas de doutes. À moins que nous ne fournissions explicitement une assurance écrite concernant la pertinence du produit pour une utilisation prévue contractuellement, tout conseil technique ou instruction n'est pas contraignant. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions actuelles de vente et de livraison.

