



BESCHRIJVING

- **MS Acryl** is een universeel toepasbare kunststoflatex voor de verbetering van mortels en afdichtingslurries.

VOORDELEN

- Verhoogt de flexibiliteit.
- Verbetert de hechting.
- Vermindert de kans op scheurvorming

TOEPASSINGSGEBIED

MS Acryl zorgt voor de verbetering van mortels om de flexibiliteit en hechting op probleemondergronden te vergroten.

PRODUCT INFORMATIE

Verpakking

Bus van 10 kg; 60 x 10 kg pallet

Opslag en houdbaarheid

Vorstvrij en koel bewaren.
Indien bewaard in een gesloten verpakking en op een droge plaats, is het product ca. 12 maanden houdbaar.

Verbruik

Toevoeging van 10–20% aan het aanmaakwater. Als hechtprimer: verdunnen in een verhouding van 1:2 met water

MS Acryl

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid

ca. 1,0 kg/L

Vaste stofgehalte

ca. 45%

TOEPASSING

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Alle minerale ondergronden behalve gips. De ondergronden mogen droog of vochtig zijn

VERWERKEN VAN MS Acryl

MS Acryl : toevoegen van 10–20% aan het aanmaakwater.

Als hechtprimer: verdunnen in een verhouding van 1:2 met water.

Reinig het gereedschap met water.

Temperatuur omstandigheden:

Tussen +5°C tot max 30°C

TRANSPORT

Niet-gevaarlijk materiaal

GEREEDSCHAPPEN

Borstel-, roller- of spuitapparatuur

VEILIGHEID

Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Voor meer informatie over de veiligheidsoverwegingen in verband met het hanteren, transporteren, opslaan en afvoeren van de materialen, raden wij u aan ons veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

MS Acryl

Juridische kennisgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat de verstrekte informatie en gegevens te goeder trouw worden gegeven op basis van onze huidige kennis, laboratoriumberekeningen en praktijkervaringen, en dienen als algemene richtlijnen. Ze vormen geen bindende principes en kunnen mogelijk niet elk individueel geval dekken vanwege uiteenlopende werkomstandigheden, materialen en bouwlocaties. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken vooraf nagaan dat het geschikt is voor de beoogde toepassing. Onze producten en hun gebruik worden beschreven in een algemene context, en het wordt aanbevolen om tests uit te voeren of contact met ons op te nemen bij twijfel. Tenzij we expliciet schriftelijke garanties geven met betrekking tot de geschiktheid van het product voor een contractueel vastgelegd gebruik, zijn technisch advies of instructies niet bindend. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

