



DESCRIPTION

- **MS Floor primer** est une dispersion aqueuse de résine synthétique, sans solvant et à un seul composant.

AVANTAGES

- Alkali-resistant
- Très bonne adhérence
- Rapidement retravaillée
- Scellement des pores

DOMAINE D'UTILISATION

MS Floor primer est un agent de liaison à séchage rapide, à un seul composant, basé sur une dispersion aqueuse de résine synthétique, produit sans utilisation de solvants. **MS Floor primer** peut être utilisé à la fois comme agent de liaison sur des surfaces métalliques prétraitées et, lorsqu'il est dilué avec de l'eau, comme primaire de liaison sur des substrats cimentaires. Le produit se distingue par sa très bonne adhérence et son temps de séchage rapide.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Emballage

Bidon de 10 kg ; 30 X bidons de 10 kg / palette

Eau diluable

Maximum 1:2 diluable avec de l'eau

Stockage et durée de conservation

Conservez dans des conditions sans gel et sèches. Protégez de la pluie, de la condensation et de l'humidité élevée. Si stocké dans un sac non ouvert et dans un endroit sec, le produit se conserve environ 12 mois.

Consommation

50 - 120 gr/m²

MS Floor primer

DONNÉES TECHNIQUES

Teneur en COV	0,00 g/L
Densité	1,01 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Contenu solide	45%
Valeur du pH	8 - 9
Accessible à la marche (à 20 °C et 80 % d'humidité relative)	Après environ 2 heures
Épaisseur du film sec	25 - 60 µm

APPLICATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche, propre et exempte d'huiles et de graisses. La température de la surface doit être > 5°C. La compatibilité et l'état de la surface doivent toujours être vérifiés avant d'appliquer le **MS Floor primer**

MÉLANGER ET APPLIQUER MS Floor primer

Le **MS Floor primer** peut être dilué au maximum 1:2 avec de l'eau. Mélangez soigneusement le **MS Floor primer** avant de l'appliquer avec un rouleau ou un pinceau. La couleur passera de bleu laiteux à bleu transparent. Appliquez les couches suivantes immédiatement après le séchage du **MS Floor primer**.

Conditions de température :

Entre +5°C et max 30°C

Le nettoyage des outils peut être effectué immédiatement avec de l'eau.

MS Floor primer

TRANSPORT

Matériau non dangereux

OUTILS

Mélangeur, rouleau à peinture, pinceau

SÉCURITÉ

Portez des lunettes de protection et des gants appropriés. Pour obtenir des informations supplémentaires concernant les considérations de sécurité liées à la manipulation, au transport, au stockage et à l'élimination des matériaux, nous recommandons de consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

Avis légal:

Veuillez noter que les informations et les données fournies sont données de bonne foi sur la base de nos connaissances actuelles, de calculs de laboratoire et d'expériences réelles, et servent de lignes directrices générales. Elles ne constituent pas des principes contraignants et peuvent ne pas couvrir chaque cas individuel en raison des diverses conditions de travail, des matériaux et des sites de construction. Pour cette raison, toute personne souhaitant utiliser le produit doit s'assurer au préalable qu'il convient à l'application envisagée. Nos produits et leur utilisation sont décrits dans un contexte général, et il est recommandé d'effectuer des tests ou de nous consulter en cas de doutes. À moins que nous ne fournissions explicitement une assurance écrite concernant la pertinence du produit pour une utilisation prévue contractuellement, tout conseil technique ou instruction n'est pas contraignant. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions actuelles de vente et de livraison.

