



BESCHRIJVING

- **MS Floor primer** is een waterige, oplosmiddelvrije, ééncomponent kunstharsdispersie

VOORDELEN

- Alkali-resistent
- Zeer goede hechting
- Snel bewerkbaar
- Poriën afdichtend

TOEPASSINGSGEBIED

MS Floor primer is een sneldrogend, ééncomponent bindmiddel op basis van een waterige kunstharsdispersie, geproduceerd zonder het gebruik van oplosmiddelen. **MS Floor primer** Kan zowel worden gebruikt als een hechtmiddel op voorbehandelde metalen oppervlakken als, wanneer verdund met water, als een hechtprimer op cementgebonden ondergronden. Het product wordt gekenmerkt door zijn bijzonder goede hechting en snelle droogtijd.

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking

Bus van 10 kg; 30 X 10 kg bus / pallet

Water verdunbaar

Maximaal 1:2 verdunbaar met water

Opslag en houdbaarheid

Vorstvrij en droog bewaren. Beschermen tegen regen, condensatie en hoge luchtvochtigheid. Indien bewaard in een ongeopende zak en op een droge plaats, is het product ca. 12 maanden houdbaar.

Verbruik

50 - 120 gr/m²

MS Floor primer

TECHNISCHE GEGEVENS

VOS-gehalte	0,00 g/L
Dichtheid	1,01 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Solide inhoud	45%
pH-waarde	8 - 9
Beloopbaar (bij 20°C en 80% RV)	Na ca. 2 uur
Droge laagdikte	25 - 60 µm

TOEPASSING

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Het oppervlak moet droog, schoon en vrij van oliën en vetten zijn. De oppervlaktetemperatuur moet > 5°C liggen. De geschiktheid en conditie van de ondergrond moet altijd worden gecontroleerd voordat **MS Floor primer** wordt aangebracht.

MENGEN EN AANBRENGEN VAN MS Floor primer

MS Floor primer kan maximaal 1:2 met water worden verdund. Meng de **MS Floor primer** zorgvuldig voordat u deze aanbrengt met een roller of een kwast. De kleur verandert van melkwit-blauw naar transparant-blauw. Breng de volgende lagen direct aan wanneer de **MS Floor primer** droog is.

Temperatuur omstandigheden:

Tussen +5°C tot max 30°C

Het reinigen van het gereedschap kan direct met water worden gedaan.

MS Floor primer

TRANSPORT

Niet-gevaarlijk materiaal

GEREEDSCHAPPEN

Mixer, verfroller, kwast

VEILIGHEID

Draag een veiligheidsbril en geschikte handschoenen. Voor aanvullende informatie over de veiligheidsmaatregelen bij het hanteren, vervoeren, opslaan en verwijderen van de materialen, raden wij aan onze Veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Juridische kennisgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat de verstrekte informatie en gegevens te goeder trouw worden gegeven op basis van onze huidige kennis, laboratoriumberekeningen en praktijkervaringen, en dienen als algemene richtlijnen. Ze vormen geen bindende principes en kunnen mogelijk niet elk individueel geval dekken vanwege uiteenlopende werkomstandigheden, materialen en bouwlocaties. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken vooraf nagaan dat het geschikt is voor de beoogde toepassing. Onze producten en hun gebruik worden beschreven in een algemene context, en het wordt aanbevolen om tests uit te voeren of contact met ons op te nemen bij twijfel. Tenzij we expliciet schriftelijke garanties geven met betrekking tot de geschiktheid van het product voor een contractueel vastgelegd gebruik, zijn technisch advies of instructies niet bindend. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

