



BESCHRIJVING

U-Top 2K primer is een oplosmiddelvrije primer voor sterk en wisselend zuigende ondergronden. Speciaal voor het achteraf aanbrengen van minerale lijmen en egalisatiemassa's en systeemafdichtingen.

VOORDELEN

- Hoog indringend vermogen
- Snel drogend
- Voor binnen en buiten
- Oplosmiddelvrij

TOEPASSINGSGEBIED

U-Top 2K primer reduceert het zuigvermogen en het wisselend zuigend vermogen van ondergronden. De ondergrond wordt verstevigd en losse deeltjes hechten aan de ondergrond. Deze primer verbetert de hechting.

PRODUCT INFORMATIE

Verpakking

5 kg

Opslag en houdbaarheid

Opslaan onder droge omstandigheden. Indien vorstvrij opgeslagen in een ongeopende emmer en op een droge plaats, blijft het product ongeveer 12 maanden houdbaar

Verbruik

100 – 200 gr/m² afhankelijk van absorptie van de ondergrond

Droogtijd (bij 23°C)

5 à 10 minuten

U-Top 2K primer

TOEPASSING

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

De ondergrond mag geen resten van olie, bekistingsolie, vet, stof of andere scheidingslagen hebben en moet droog, draagkrachtig en scheurvrij zijn. Anhydrietvloeren moeten een vochtgehalte $< 0,3 \text{ CM-\%}$ hebben, geschuurd en vrij van stof zijn. Cementdekvloeren moeten tenminste 28 dagen oud en droog ($< 2,0 \text{ CM-\%}$) zijn.

MENGEN EN AANBRENGEN VAN U-Top 2K

Voor gebruik goed roeren en met kwast of roller opbrengen. Plas- of huidvorming vermijden. Na volledige droging kan U-Top 2K aangebracht worden.

Temperatuurcondities:

Tussen $+5^{\circ}\text{C}$ en max 30°C

Belangrijke opmerkingen:

Alle opgegeven waarden en verbruikscijfers zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. Op de bouwplaats kunnen andere waarden resulteren. Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd, terwijl lagere temperaturen deze verlengen. De minimum vermelde verwerkingstemperatuur moet worden nageleefd. Er mogen geen extra materialen worden toegevoegd en de mengverhoudingen mogen niet worden gewijzigd!

TRANSPORT

Niet gevaarlijk materiaal

GEREEDSCHAPPEN

Verfroller en kwast
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

VEILIGHEID

Draag geschikte handschoenen en beschermende veiligheidsbril. Voor aanvullende informatie met betrekking tot veiligheidsmaatregelen bij het verwerken, transporteren, opslaan en afvoeren van de materialen, raden we aan ons Veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

U-Top 2K primer

Juridische kennisgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat de verstrekte informatie en gegevens te goeder trouw worden gegeven op basis van onze huidige kennis, laboratoriumberekeningen en praktijkervaringen, en dienen als algemene richtlijnen. Ze vormen geen bindende principes en kunnen mogelijk niet elk individueel geval dekken vanwege uiteenlopende werkomstandigheden, materialen en bouwlocaties. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken vooraf nagaan dat het geschikt is voor de beoogde toepassing. Onze producten en hun gebruik worden beschreven in een algemene context, en het wordt aanbevolen om tests uit te voeren of contact met ons op te nemen bij twijfel. Tenzij we expliciet schriftelijke garanties geven met betrekking tot de geschiktheid van het product voor een contractueel vastgelegd gebruik, zijn technisch advies of instructies niet bindend. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

