



BESCHREIBUNG

LARESIL Facade C 40 ist eine hydrophobe Creme mit hoher Penetration und schneller Regenfestigkeit zum Schutz poröser Baustoffe.

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Verarbeitung, kein Verlust und nur 1 Anwendung
- Wasserabweisend, aber wasserdampfdurchlässig
- Auch für hochalkalische frische mineralische Substrate
- Schnell regenfest
- Guter Perleffekt

ANWENDUNGSBEREICHE

LARESIL Facade C 40 ist eine Creme für die wasserabweisende Imprägnierung von mineralischen Untergründen wie Beton, Ziegel, Putz und Naturstein. Diese Creme bietet auch Schutz gegen das Eindringen von Tausalzen und anderen wasserlöslichen Substanzen, die Beton und Ziegel angreifen.

PRODUKTIINFORMATION

Verpackung

12 L Eimer; 40 x 12 L Palette

Lagerung und Haltbarkeitsdauer

Frostfrei und trocken lagern. In einem ungeöffneten Eimer und an einem trockenen Ort gelagert, ist das Produkt etwa 12 Monate haltbar.

Verbrauch

Je nach Porosität: 100 -200 g/m²

LARESIL Facade C 40

TECHNISCHE DATEN

Dichte (bei 20°C)	+/- 0,8 g/cm ³
Wirkstoffgehalt	+/- 40 %
Erscheinungsbild	Weiß bis gelblich cremefarben
Flammpunkt	64°C

VERARBEITUNG

VORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber und frei von Rissen sein, die größer als 0,1 mm sind. Es dürfen keine Öle, Fette oder andere Imprägnierungen, Dichtstoffe, Farbreste oder Schalungsmittel auf der Oberfläche vorhanden sein, die das Eindringen des Wirkstoffs in die Oberfläche beeinträchtigen könnten. Lose Krusten, Salzausblühungen oder Abplatzungen müssen vor der Anwendung entfernt werden. Algen und Moose müssen entfernt werden. Es wird empfohlen, eine Probefläche zu verlegen und auf Oberflächenverfärbungen zu prüfen.

Laresil Facade C 40 Anwendung

Es wird unverdünnt mit Pinsel, kurzhaariger Lammfellrolle oder Schwammrolle und im Spritzverfahren in einem Arbeitsgang aufgetragen. Auf leicht saugenden Untergründen kann es zu einer Farbvertiefung der Oberfläche kommen. Aufgrund der festen Konsistenz ist es in der Regel nicht notwendig, empfindliche Untergründe wie Fenster oder Blaustein abzukleben. Falls Material auf empfindliche oder transparente Oberflächen spritzt, ist es sofort mit einem Tuch und viel Wasser zu entfernen.

Temperaturbedingungen:

Zwischen +5°C und maximal 30°C

TRANSPORT

Siehe unser Sicherheitsdatenblatt

WERKZEUGE

Kurzhaarige Lammfellrolle, Pinsel oder Airless

SICHERHEIT

Tragen Sie geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille. Für weitere Informationen über Sicherheitsmaßnahmen bei der Handhabung, dem Transport, der Lagerung und der Entsorgung der Materialien empfehlen wir, unser Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

LARESIL Facade C 40

Rechtlicher Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Angaben und Daten nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer derzeitigen Kenntnisse, Laborberechnungen und praktischen Erfahrungen gemacht wurden und als allgemeine Richtlinien dienen. Sie stellen keine verbindlichen Grundsätze dar und können aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Materialien und Baustellen nicht jeden Einzelfall abdecken. Daher sollte sich jeder, der das Produkt verwenden will, vorher vergewissern, dass es für den jeweiligen Einsatzzweck geeignet ist. Verwendungszweck. Unsere Produkte und ihre Verwendung werden in einem allgemeinen Kontext beschrieben, und es wird empfohlen, Tests durchzuführen oder uns im Zweifelsfall zu kontaktieren. Sofern wir nicht ausdrücklich schriftliche Garantien über die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck geben, sind technische Ratschläge oder Anweisungen nicht bindend. Alle Bestellungen werden zu unseren aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen.

