



BESCHREIBUNG

- **MS Floor Primer** ist eine wässrige, lösungsmittelfreie, einkomponentige Kunstharzdispersion

PRODUKTVORTEILE

- Alkalibeständig
- Sehr gute Haftfähigkeit
- Schnell bearbeitbar
- Porenversiegelung

ANWENDUNGSBEREICHE

MS Floor Primer ist ein schnell trocknendes, einkomponentiges Bindemittel auf Basis einer wässrigen Kunstharzdispersion, das ohne den Einsatz von Lösungsmitteln hergestellt wird. **MS Floor Primer** kann sowohl als Haftvermittler auf vorbehandelten Metalloberflächen als auch, mit Wasser verdünnt, als Haftvermittler auf zementgebundenen Untergründen eingesetzt werden. Das Produkt zeichnet sich durch seine besonders gute Haftung und schnelle Trocknungszeit aus.

PRODUKTTINFORMATION

Verpackung	10 Kg Kanister; 30 X 10 kg Palette
Wasserverdünnbar	Maximal 1:2 mit Wasser verdünnbar
Lagerung und Haltbarkeitsdauer	Frostfrei und trocken lagern. Vor Regen, Kondenswasser und hoher Luftfeuchtigkeit schützen. In einem ungeöffneten Beutel und an einem trockenen Ort gelagert, ist das Produkt etwa 12 Monate haltbar.
Verbrauch	50 - 120 gr/m²

MS Floor Primer

TECHNISCHE DATEN

VOC-Gehalt	0,00 g/L
Dichte	1,01 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Fester Inhalt	45%
pH-Wert	8 - 9
Begehrbar (bei 20°C und 80% RH)	Nach ca. 2 Stunden
Dicke des Trockenfilms	25 - 60 µm

VERARBEITUNG

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Die Oberfläche muss trocken, sauber und frei von Ölen und Fetten sein. Die Oberflächentemperatur muss > 5°C sein. Die Eignung und Beschaffenheit des Untergrundes muss immer vor dem Auftragen **von MS Floor Primer** geprüft werden.

Mischen und Auftragen von MS Floor Primer

MS Floor Primer kann maximal 1:2 mit Wasser verdünnt werden. Mischen Sie die **MS Floor Primer** sorgfältig, bevor Sie sie mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen. Die Farbe wechselt von milchig-weiß-blau zu transparent-blau. Nach dem Trocknen der **MS Floor Primer** sofort weitere Anstriche auftragen.

Temperaturbedingungen:

Zwischen +5°C und maximal 30°C

Die Reinigung der Werkzeuge kann direkt mit Wasser erfolgen.

MS Floor Primer

TRANSPORT

Ungefährliches Material

WERKZEUGE

Mischer, Farbroller, Pinsel

SICHERHEIT

Tragen Sie eine Schutzbrille und geeignete Handschuhe. Für weitere Informationen über Sicherheitsmaßnahmen bei der Handhabung, dem Transport, der Lagerung und der Entsorgung der Materialien empfehlen wir, unser Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

Rechtlicher Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Angaben und Daten nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer derzeitigen Kenntnisse, Laborberechnungen und praktischen Erfahrungen gemacht wurden und als allgemeine Richtlinien dienen. Sie stellen keine verbindlichen Grundsätze dar und können aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Materialien und Baustellen nicht jeden Einzelfall abdecken. Deshalb sollte jeder, der das Produkt einsetzen will, vorher prüfen, ob es für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Unsere Produkte und ihre Verwendung werden in einem allgemeinen Rahmen beschrieben, und es wird empfohlen, im Zweifelsfall Tests durchzuführen oder uns zu kontaktieren. Sofern wir keine ausdrücklichen schriftlichen Zusicherungen über die Eignung des Produkts für einen vertragsgemäße Verwendung, technische Beratung oder Anleitungen sind unverbindlich. Alle Aufträge werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen.

