



BESCHREIBUNG

- **LARES® MS Liquid** erhöht die Dichtigkeit, Flexibilität und Haftung von MS 111, MS 111 SQ und MS 112. Es verbessert die Beständigkeit gegenüber Chemikalien, die Frostbeständigkeit und die Wasserrückhaltung.

PRODUKTVORTEILE

- Lösemittelfrei
- Weichmacherfrei
- Flexibilisierend
- Bessere Verarbeitung

ANWENDUNGSBEREICHE

LARES® MS Liquid wird zur Vergütung von LARES MS 111, MS 111 SQ und MS 112 eingesetzt. **LARES® MS Liquid** dient in jeglichen mineralischen Produkten als Additiv und führt zu hervorragenden Verarbeitungseigenschaften in diesen Materialien. Bei hohen Temperaturen verhindert es das Aufbremsen von mineralischen Mörtelprodukten.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Dichte	1,0 kg/Liter
Festkörpergehalt	Ca. 20 %
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis 35°C
Verbrauch	Je nach Anwendung 3,0 – 8,0 Liter

*Alle Angaben sind Laborwerte. Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Sicherheitsdatenblättern und den Gebindeetiketten sind zu beachten.

VERARBEITUNG

Materialverarbeitung

Mischen : ca. 3,0 bis 8,0 Liter **LARES® MS Liquid** werden in einen sauberen Mischbehälter vorgelegt und das ausgewählte Produkt (siehe entsprechendes Produktdatenblatt!) langsam bei laufendem Rührwerk in die Latexkomponente eingerührt.

Das Anmischen erfolgt mit einem langsam laufenden Rührgerät, Mischdauer c. 3 min. Zugabe des restlichen **LARES® MS Liquid** bis zur gewünschten Verarbeitungskonsistenz.

LARES® MS Liquid

LIEFERFORM

10 kg Kunststoffkanister
Artikel-Nr 2.210.10

LAGERFAHIGKEIT

12 Monate (frostfrei und trocken, bei + 5°C bis + 25°C im Originalgebinde).

EMPHOLENE HILFSMITTEL

Handschuhe
Schutzbrille
Rührwerk

Rechtlicher Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Angaben und Daten nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer derzeitigen Kenntnisse, Laborberechnungen und praktischen Erfahrungen gemacht wurden und als allgemeine Richtlinien dienen. Sie stellen keine verbindlichen Grundsätze dar und können aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Materialien und Baustellen nicht jeden Einzelfall abdecken. Deshalb sollte jeder, der das Produkt einsetzen will, vorher prüfen, ob es für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Unsere Produkte und ihre Verwendung werden in einem allgemeinen Rahmen beschrieben, und es wird empfohlen, im Zweifelsfall Tests durchzuführen oder uns zu kontaktieren. Sofern wir keine ausdrücklichen schriftlichen Zusicherungen über die Eignung des Produkts für einen vertragsgemäße Verwendung, technische Beratung oder Anleitungen sind unverbindlich. Alle Aufträge werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen.

