



BESCHREIBUNG

**LARESIL Facade L** ist ein wasserbasiertes Hydrophobierungsmittel auf Silan-Siloxan-Basis mit hohem Eindringvermögen zum Schutz poröser Baustoffe.

VORTEILE

- Gebrauchsfertig
- Einfache Verarbeitung
- Wasserabweisend, aber dampfdurchlässig
- Umweltfreundlich

ANWENDUNGSGEBIET

**LARESIL Facade L** ist ein Hydrophobierungsmittel, das zur wasserabweisenden Imprägnierung mineralischer Untergründe wie Ziegel, Putz und Naturstein verwendet wird. Dieses Hydrophobierungsmittel bietet zudem Schutz vor dem Eindringen von Tausalzen und anderen wasserlöslichen Stoffen, die Beton und Ziegel angreifen können.

PRODUKTINFORMATION

Verpackung

Kanister à 25 Liter; Palette mit 24 × 25 L

Lagerung und Haltbarkeit

Frostfrei und trocken lagern.  
In der ungeöffneten Originalverpackung und an einem trockenen Ort ist das Produkt ca. 12 Monate haltbar.

Verbrauch

0,5 L/m² – 1,5 L/m², abhängig von der Porosität des Untergrundes

TECHNISCHE DATEN

Dichte (bei 20 °C)

Ungefähr 1,0 g/cm³

Wirkstoffgehalt

+/- 7 %

Aussehen

Flüssig, milchig

## LARESIL Facade L

### ANWENDUNG

#### Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber und frei von Rissen größer als 0,1 mm sein. Auf der Oberfläche dürfen keine Öle, Fette, andere Imprägnierungen, Dichtstoffe, Farbreste oder Trennmittel vorhanden sein, da diese das Eindringen des Wirkstoffs in den Untergrund beeinträchtigen können. Lose Krusten, Salzausblühungen oder abblätternde Schichten sind vor der Anwendung zu entfernen. Algen und Moose müssen ebenfalls beseitigt werden. Es wird empfohlen, eine Probefläche anzulegen und auf eventuelle Farbveränderungen der Oberfläche zu überprüfen.

#### LARESIL Facade L auftragen

Das Produkt wird im Flutverfahren (mit einer Druckspritze) unter niedrigem Druck und bei einer Temperatur über 5 °C auf die Fassade aufgetragen. Vorzugsweise sind zwei Arbeitsgänge nass in nass durchzuführen. Bei leicht saugenden Untergründen kann es zu einer Farbvertiefung der Oberfläche kommen. Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Spritzer auf Kunststoffen, Pflasterflächen, Bitumen und Glas zu vermeiden. Spritzer auf Glas sofort entfernen! Wenn Material auf empfindliche oder transparente Oberflächen gelangt, diese sofort mit einem Tuch und reichlich Wasser entfernen.

#### Temperaturbedingungen

Zwischen +5 °C und maximal +30 °C.

### TRANSPORT

Siehe unser Sicherheitsdatenblatt.

### WERKZEUGE

Druckspritze oder Airless-Gerät

### SICHERHEIT

Geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille tragen. Für weitere Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang, Transport, bei der Lagerung und Entsorgung der Materialien wird empfohlen, unser Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

#### **Rechtlicher Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Informationen und Daten nach bestem Wissen, auf Grundlage unserer derzeitigen Kenntnisse, Laborberechnungen und praktischen Erfahrungen erteilt werden und als allgemeine Richtlinien dienen. Sie stellen keine verbindlichen Zusicherungen dar und können aufgrund unterschiedlicher Arbeitsbedingungen, Materialien und Baustellen nicht jeden Einzelfall abdecken. Daher muss jeder Anwender, der beabsichtigt, das Produkt zu verwenden, vorab prüfen, ob es für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Unsere Produkte und deren Verwendung werden in einem allgemeinen Zusammenhang beschrieben; im Zweifelsfall wird empfohlen, Tests durchzuführen oder uns zu kontaktieren. Sofern wir keine ausdrücklichen schriftlichen Garantien bezüglich der Eignung des Produkts für einen vertraglich festgelegten Einsatz abgegeben haben, sind technische Ratschläge oder Anwendungshinweise nicht verbindlich. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen.

